


Coaxiales antena
Aplicaciones

Instalación de antenas de TV tanto individuales como colectivas.

Datos físicos y técnicos

Referencia	4060	4080	4010	4020 *
Conductor	CU	CU	CU	CU
Diam. conduc. mm.	1.00	1.10	1.15	1.15
Aislamiento	PC	PC	PC	PC
Diam. aislam. mm.	4.6	5.0	5.0	5.0
Pantalla	CU	CU	CU	CU
% cobertura pantalla	54	65	82	96
Cubierta	PVC	PVC	PVC	PVC
Diam. ext. mm.	6.3	7.0	7.2	7.2
Impedancia Ohm.	75	75	75	75
Capacidad pF/m.	55	55	55	55
Velocidad propag. %	78	78	78	78
Peso aprox. Kg./Km.	42	51	58	65

Atenuación

100 MHz., dB/100 m.	8.5	7.8	7.2	7.0
200 MHz., dB/100 m.	11.6	10.3	10.0	9.7
400 MHz., dB/100 m.	17.2	15.3	14.6	14.3
800 MHz., dB/100 m.	25.0	22.5	22.0	21.2

Abreviaturas

- CU = cobre recocido
- PC = polietileno celular
- PVC = policloruro de vinilo

Otros datos

Presentación: rollos de 100 m.