



Conductor fibra óptica, recubrimiento holgado monotubo (4 a 12 fibras), multitubo (16 hasta 64 fibras), refuerzo aramida, asiento armadura PVC, armadura trenza hilos de acero, cubierta PVC (FR LS LH) color negro.

### Fibra óptica exterior armadura trenza acero

#### ■ Aplicaciones

Instalaciones exteriores que requieran un alto grado de protección antiroedores y gran flexibilidad.

#### ■ Datos técnicos

- Temperatura de servicio: -20°C a +70°C
- Radio de curvatura: 10 x diámetro exterior.
- Máxima tracción (N): 1.000

#### ■ Datos constructivos

| Número de fibras | Diámetro tubo holgado (mm.) | Número de tubos | Número de fibras por tubo | Diámetro ext.aprox. (mm.) | Peso aprox. (Kg./Km) |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 4                | 4.5                         | 1               | 4                         | 10.8                      | 136                  |
| 6                | 4.5                         | 1               | 6                         | 10.8                      | 137                  |
| 8                | 4.5                         | 1               | 8                         | 10.8                      | 138                  |
| 12               | 4.5                         | 1               | 12                        | 10.8                      | 139                  |
| 16               | 2.1                         | 4               | 4                         | 11.7                      | 150                  |
| 24               | 2.1                         | 4               | 6                         | 11.7                      | 152                  |
| 32               | 2.5                         | 4               | 8                         | 12.6                      | 169                  |
| 36               | 2.1                         | 6               | 6                         | 12.9                      | 181                  |
| 48               | 2.8                         | 4               | 12                        | 13.3                      | 185                  |
| 64               | 2.5                         | 8               | 8                         | 15.6                      | 254                  |